



Strömförsörjningssystem DCS

Flexibelt moduluppbyggt likströmssystem som kan kundanpassas efter behov

Från 12VDC till 220VDC

Komplett med likriktare, övervakning, battericentraler, distributionscentraler, växelriktare, DC/DC, m.m.

Vägg- eller golvskåp i olika storlekar

Batterihyllor för olika typer av batterier

Komplett dokumentation med schemor och placeringsritningar i papper och elektroniskt format

Made in Sweden



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1941-7

Ett axplock av komponenter

Likriktare:

Inspänning 230VAC
Utspänning 12-220VDC
Uteffekt 150-1600W
Effektfaktor >0,98 vid maxlast
Temperaturkompenserad laddningsspänning

Övervakning:

Likriktafel
Hållspänningsfel
Tempfel
Överspänning
Underspänning
Jordfel
Batterikretstest
Batteritemp
Reläutgångar

Battericentral BC-5 eller BC-7

Polseparerad central med knivsäkringar stl 00
För avsäkring av likriktare, växelriktare, batterier, distribution, etc
Provbelastning med separat CEE-uttag

Gruppcentral GCA-10/GCD-10

Diazed DII eller MCB
2-poliga centraler med 10 grupper
Nollspänningsövervakning med summalarmsrelä
Indikeras med en grön lysdiod per grupp

Övriga tillbehör

Brytare för dubblerat system
DC/DC
Växelriktare
Signalcentral

Skåp

Vägg eller golvskåp
Låsbar glasdörr av tonat säkerhetsglas
Löstagbara sidopaneler/bakstycke
Kulör: RAL7035
Kapslingsklass: IP20
Kabelintag från golv eller tak
Omgivningstemp: 0 till +40°C
Dimensioner i olika storlekar

Batteri

Internt: Ventilreglerat i olika storlekar
Extern: Valfri typ

CE

För information, beställning och service:

Swansons
TELEMEKANIK AB

Vxl: 0303-74 63 20, Fax: 0303-74 84 90

E-post: info@swtm.se, Hemsida: www.swansonstelemekanik.se

Adress: Hålstensvägen 4, 446 37 ÄLVÄNGEN



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1941-7