

UPS

AVBROTTSFRI KRAFT 800-3000VA



VF 800 SC

VI 800/1500SC

PW VI 800/1500SC är en Line-Interactive UPS med ren sinusvågs ut vid nät drift och modifierad sinus vid batteridrift. Designad för att uppfylla höga säkerhetskrav.

En HID-kompatibel USB-port som kan övervaka UPS-statusen på Windows, Mac OS, Linux-system utan att installera ytterligare programvara.

HID - effekthanteringssystem stöds av datorns interna strömhanteringsprogram, som finns som standard. Med sina kompakta format passar VI modellerna till bankomater, kiosker, små industri- och kontorstillämpningar.

- Simulerad sinusvågs ut vid batteriläge
- Övervakningsprogrammet ingår
- Utrustad med Boost och Buck AVR för att stabilisera utspänningen
- 50/60 Hz frekvensgång (automatisk avkänning)
- Automatisk start vid återställning av AC
- Självövervakning och Feldiagnos
- Lätt batteribyte



VFI 1000 TG

VFI 1000/2000/3000TG LCD

En äkta On-Line double Conversion UPS som är kapslad som Tower . Med On-Line teknologi erbjuds användaren ett komplett skydd för alla typer av problem på nätet såsom: avbrott, över och underspänning, transienter, frekvensvariationer, mikroavbrott . Dessutom är den försedd med en inre statisk switch vilket innebär att vid överlast så förbikopplas den och skyddar all inre elektronik. Detta sker utan avbrott och inkopplad last kan drivas vidare under detta arbetsläge. Produkten rekommenderas för krävande IT miljö och där risken för ett instabilt nät finns.

- Lättavläst LCD-display som visar uttagen effekt i % och återstående batterikapacitet.
- Output power factor 0,9
- Apparatuttagsanslutning (IEC320) mellan UPS och dator. (1-3kVA).
- Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
- Självtest genom knapptryck på fronten.
- Enkel installation av kommunikationskort.
- ECO funktion – för energi spar läge
- Intelligent fläkt kontroll minskar ljudnivån
- Prisvärd



UPS

AVBROTTSFRI KRAFT 1000-10000VA



never out of power.



VFI 1000 TGB

VFI 1000/2000/3000/6000/10000TGB LCD

En äkta On-Line double Conversion UPS som är kapslad som Tower och kan förutom inre batterier även kopplas till extra batteriboxar. Med On-Line teknologi erbjuds användaren ett komplett skydd för alla typer av problem på nätet såsom: avbrott, över och underspänning, transienter, frekvensvariationer, mikroavbrott. Dessutom är den försedd med en inre statisk switch vilket innebär att vid överlast så förbikopplas den och skyddar all inre elektronik. Detta sker utan avbrott och inkopplad last kan drivas vidare under detta arbetsläge. Produkten rekommenderas för krävande IT miljö och där risken för ett instabilt nät finns. Extra laddare kan kopplas till för större batterisystem.

- Lättavläst LCD-display som visar uttagen effekt i % och återstående batterikapacitet.
- Output power factor 0,9
- Apparatuttagsanslutning (IEC320) mellan UPS och dator. (1-3kVA).
- Batterikontakt för längre reservtider.
- Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
- Självtest genom knapptryck på fronten.
- Enkel installation av kommunikationskort.



NMC Card (SNMP module)
Item No.: 10120517



CMC Card (Modbus Card)
Item No.: 10120564



AS/400 Card
Item No.: 10120528

Nummer	Typ	Spänning	Batteri
5260308	VI 800 SC Schuko	UPS Line Interactive 230VAC	Sin. 480W 1x9Ah.
5260309	VI 1500 SC Schuko	UPS Line Interactive 230VAC	Sin. 900W 2x9Ah
5260310	VFI 1000 TG	UPS 1000VA/900W	2x12V 9Ah
5260311	VFI 2000 TG	UPS 2000VA/1800W	4x12V 9Ah
5260312	VFI 3000 TG	UPS 3000VA/2700W	6x12V 9Ah
5260313	VFI 1000 TGB	UPS 1000VA/900W	2x12V 9Ah + externa batteri
5260314	VFI 2000 TGB	UPS 2000VA/1800W	4x12V 9Ah + externa batteri
5260315	VFI 3000 TGB	UPS 3000VA/2700W	6x12V 9Ah + externa batteri
5260316	VFI 6000 TGB	UPS 6000VA/5400W	16x12V 7Ah + externa batteri
5260317	VFI 10000 TGB	UPS 10000VA/9000W	16x12V 9Ah + externa batteri
5260318	BP P36T-6 x 7Ah	Batteribox till VFI 1000 T.	6 x 7Ah. Inkl batt
5260319	BP P96T-16T x 7Ah	Batteribox till VFI 2000 / 3000 T.	16 x 7Ah. Inkl. batt
5260320	BP P240T-40 x 9Ah	Batteribox till VFI 6000 / 10000T.	40 x 9Ah. Inkl. batt
5260321	AS/400 Card 3	Larmkort för T serien (ej TG).	Skruvanslutning
5260322	NMC Card	SNMP-kort för T serien (ej TG)	

Postadress/Postal address
Swansons Telemekanik AB
Hålstensvägen 4
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320

Hemsida/Webb
swansonstelemekanik.se
e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701