

UPS1000-3000TGB

BATTERIBACKUP



BESKRIVNING

TGB-serien är en On-Line UPS i Tower utförande med True Double Conversion teknik. Detta ger ett kraftfullt och övergripande skydd till dina känsliga enheter.

Den har brett inspänningsområde med hög effektivitet och designad för tuff miljö.

Erbjuder stort skydd för kritiska enheter som känsliga servrar, nätverks och telefonkommunikationssystem samt för industriella applikationer där risk för instabilt nät finns eller risk för störningar på 230V nätet.

Dessutom är den försedd med en inre statisk switch vilket innebär att vid överlast så förbikopplas den och skyddar all inre elektronik. Detta sker utan avbrott och inkopplad last kan drivas vidare under detta arbetsläge.

TEKNISK INFO

Inspänning:	230VAC
Utspänning:	230VAC
Utgångar:	IEC C13
Effekt:	1000-3000W
Effektfaktor:	0,9
Verkningsgrad batteridrift:	96%
Laddare:	1,5A
Batteri:	9Ah
Batterispänning:	36/72VDC
Återuppladdningstid:	3h till 90%
Överkoppling till batteri:	0ms
Temperaturområde:	0°C - 40 °C
IP-klass:	IP20

URLADDNINGSTABELL	100W	200W	300W	400W	500W	1000W	2000W
UPS1000TGB	56 MIN	28 MIN	17 MIN	12 MIN	9 MIN	4 MIN	X
UPS2000TGB	90 MIN	60 MIN	39 MIN	29 MIN	21 MIN	9 MIN	4 MIN
UPS3000TGB	105 MIN	89 MIN	61 MIN	46 MIN	45 MIN	17 MIN	7 MIN

E-NUMMER	TYP	EFFEKT	UT-SPÄNNING	UTGÅNG	BATTERI-SPÄNNING	LADDARE	DIMENSIONER (HxBxD)
5260313	UPS1000TGB	1000W	230VAC	IEC C13	24V	1,5A	229x144x356MM
5260314	UPS2000 TGB	2000W	230VAC	IEC C13	48V	1,5A	328x190x399MM
5260315	UPS3000 TGB	3000W	230VAC	IEC C13	72V	1,5A	328x190x399MM