

UPS1000-6000RMGS EXB

BATTERIBACKUP



TEKNISK INFO

Inspänning:	230VAC
Utspänning:	230VAC
Utgångar:	IEC C13/Terminal
Effekt:	1000-6000W
Effektfaktor:	1.0
Verkningsgrad batteridrift:	91%/94%
Laddare:	6/8/12A
Batteri:	Externt
Batterispänning:	24/48/72/240VDC
Överkoppling till batteri:	0ms
Temperaturområde:	0°C - 40 °C
IP-klass:	IP20

BESKRIVNING

EXB-serien ger ett kraftfullt och övergripande skydd till dina känsliga enheter. Det är en online-ups med brett inspänningsområde och hög effektivitet och design för tuff miljö. Den erbjuder fullt skydd för kritiska enheter som känsliga servrar, nätverks-/telefonkommunikationssystem samt för industriella applikationer. Med sin slimmade design kräver den bara 2U av värdefullt utrymme av ditt racksystem. UPS:en kan installeras i 19" racksystem eller användas som Tower.

SKYDD

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Nät, batterier och last skyddas av säkringar..

GODKÄNNANDEN

CE-MÄRKT ENLIGT

EN 62040-1:2008: + AL:2013, EN 62040-2:2006 + AC:2006, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 63000:2018

E-NUMMER	TYP	EFFEKT	UT-SPÄNNING	UTGÅNG	BATTERI-SPÄNNING	LADDARE	DIMENSIONER (HxBxD)
440050	UPS1000-EXB	1000W	230VAC	IEC C13	24V	12A	88x438x410MM
440051	UPS2000-EXB	2000W	230VAC	IEC C13	48V	8A	88x438x630MM
440052	UPS3000-EXB	3000W	230VAC	IEC C13	72V	8A	88x438x630MM
440053	UPS6000-EXB	6000W	230VAC	TERMINAL	240V	6A	88x438x600MM