

UPS6000-10000TGB

BATTERIBACKUP



BESKRIVNING

TGB-serien är en On-Line UPS i Tower utförande med True Double Conversion teknik. Den har en 3-nivås inverter för ökad effektivitet och högre effekttäthet. Kan kompletteras med batteribox och möjlighet finns att parallellkoppla upp till 3st enheter för att få mer effekt. Den har brett inspänningsområde med hög effektivitet och designad för tuff miljö. Erbjuder stort skydd för kritiska enheter som känsliga servrar, nätverks och telefonkommunikationssystem samt för industriella applikationer där risk för instabilt nät finns eller risk för störningar på 230V nätet. Dessutom är den försedd med en inre statisk switch vilket innebär att vid överlast så förbikopplas den och skyddar all inre elektronik. Detta sker utan avbrott och inkopplad last kan drivas vidare under detta arbetsläge.

TEKNISK INFO

Inspänning:	230VAC
Utspänning:	230VAC
Utgångar:	IEC C13
Effekt:	6000-10000W
Effektfaktor:	1
Verkningsgrad batteridrift:	96%
Laddare:	4A
Batteri:	7/9Ah
Batterispänning:	192VDC
Återuppladdningstid:	3h till 90%
Överkoppling till batteri:	0ms
Temperaturområde:	0°C - 40 °C
IP-klass:	IP20

URLADDNINGSTABELL	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	7000W	10000W
UPS6000TGB	50 MIN	19 MIN	10 MIN	7 MIN	5 MIN	X	X
UPS10000TGB	64 MIN	23 MIN	14 MIN	10 MIN	7 MIN	4 MIN	3 MIN

E-NUMMER	TYP	EFFEKT	UT-SPÄNNING	UTGÅNG	BATTERI-SPÄNNING	LADDARE	DIMENSIONER (HxBxD)
5260316	UPS6000TGB	6000W	230VAC	IEC C13	192V	4A	598x225x589MM
5260317	UPS10000 TGB	10000W	230VAC	IEC C13	192V	4A	598x225x589MM
5260317-1	BP SA192T	32x9AH			192VDC		598x225x589MM